MINI HELIX BQ

MINI HELIX BQ

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles







IT MINI HELIX BQ è una tenda a bracci estensibili su barra quadra da 40 mm in acciaio zincato e verniciato. Disponibile con bracci della famiglia Lite e supporti braccio con sistema di regolazione continua dell'inclinazione.
La tenda è modulare: unendo i profili tramite giunti, si possono raggiungere larghezze fino a 10 metri, mantenendo la stessa sporgenza massima.

EN MINI HELIX BQ is a folding-arm awning on a 40 mm square bar made of galvanised and painted steel.
Available with arms from the Lite range and arm brackets with stepless pitch adjustment.
The awning is modular: by joining the profiles with couplers, widths of up to 10 metres can be achieved while maintaining the same maximum projection.

FR MINI HELIX BQ est un store à bras articulés sur une barre carrée de 40 mm en acier galvanisé et laqué. Disponible avec des bras de la famille Lite et des supports de bras à réglage continu de l'inclinaison. Le store est modulaire: en assemblant les profilés à l'aide de raccords, il est possible d'atteindre jusqu'à 10 mètres de largeur tout en conservant la même avancée maximale.

DE MINI HELIX BQ ist eine Gelenkarmmarkise auf einem 40-mm-Vierkantrohr aus verzinktem und lackiertem Stahl. Erhältlich mit Gelenkarmen der Lite-Familie und Armhaltern mit stufenloser Neigungsverstellung. Die Markise ist modular: Durch das Verbinden der Profile mit Kupplungen lassen sich Breiten von bis zu 10 Metern erreichen, bei gleichbleibendem maximalem Ausfall.

ES MINI HELIX BQ es un toldo de brazos extensibles sobre una barra cuadrada de 40 mm de acero galvanizado y lacado. Disponible con brazos de la familia Lite y soportes de brazo con sistema de regulación continua de la inclinación. El toldo es modular: uniendo los perfiles mediante empalmes, se pueden alcanzar hasta 10 metros de ancho manteniendo la misma salida máxima.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione con tettuccio
Installation with hood



Installazione sottotetto
Under-roof installation



Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

	160	185	210	235	260	285	310
XXX cm	197	222	247	271	297	322	347

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS LITE

min. 160 cm.
max. 310 cm.

LITE

min. 160 cm.
max. 310 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr

info@batscandinavia.se | www.batscandinavia.se