LEVA INCASTRO
PS

LEVA INCASTRO PS

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles





IT LEVA INCASTRO PS è una tenda a bracci estensibili su supporti indipendenti, con larghezza massima di 500 cm e sporgenza massima di 260 cm. Disponibile con bracci Balteus o Spin e supporti braccio che consentono di regolare l'inclinazione della tenda in modo continuo da 5° a 90°. Versatile e facile da installare, può essere completata con un'ampia gamma di optional, tra cui il tettuccio di copertura in alluminio estruso.

EN LEVA INCASTRO PS is a folding-arm awning with independent brackets, with a maximum width of 500 cm and a maximum projection of 260 cm. Available with Balteus or Spin arms and arm brackets with stepless pitch adjustment from 5° to 90°. Versatile and easy to install, it can be fitted with a wide range of optional accessories, including an extruded aluminium protective hood.

FR LEVA INCASTRO PS est un store à bras articulés sur des supports indépendants, d'une largeur maximale de 500 cm et d'une avancée maximale de 260 cm. Disponible avec des bras Balteus ou Spin et des supports de bras permettant de régler l'inclinaison du store en continu de 5° à 90°. Polyvalent et facile à installer, il peut être complété par une large gamme d'accessoires en option, notamment un auvent de protection en aluminium extrudé.

DE LEVA INCASTRO PS ist eine Gelenkarmmarkise auf Einzelkonsolen mit einer maximalen Breite von 500 cm und einem maximalen Ausfall von 260 cm. Erhältlich mit Balteus- oder Spin-Gelenkarmen und Armhaltern, die eine stufenlose Neigung der Markise von 5° bis 90° ermöglichen. Die vielseitige und montagefreundliche Markise lässt sich mit einem umfangreichen Zubehörprogramm ergänzen, etwa mit dem Regenschutzdach aus stranggepresstem Aluminium.

ES LEVA INCASTRO PS es un toldo de brazos extensibles con soportes independientes, con un ancho máximo de 500 cm y una salida máxima de 260 cm. Disponible con brazos Balteus o Spin y soportes de brazo que permiten regular la inclinación del toldo de forma continua de 5° a 90°. Versátil y fácil de instalar, puede completarse con una amplia gama de accesorios opcionales, como el tejadillo de protección de aluminio extruido.



Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione con tettuccio
Installation with hood



Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

XXX cm	160	185	210	235	260
XXX cm	185	210	235	260	285

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS

min. 160 cm.
max. 260 cm.

SPIN

min. 160 cm.
max. 260 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com